A&D



-N-E-W-

Analytical Balances GH Series

GH

Max250g Min0.01g e=1mg d=0.01/0.1mg

A&D GH-252

0.00 mg

ON:OFF
CAL
RANGE
PRINT
MODE
RE-ZERO



0.01mg x 101g

GH-252・・・0.01mgレンジでのひょう量

新しい高精度

ひょう量101g。新しいセミ・マイクロ天びんの提案です。

0.01mgレンジで、101gのハイ・キャパシティ

0.01mgの計量レンジでも、最大101gまで測ることができ、重い風袋・容器も使用可能。（GH252の場合。GH202は51g）

分銅内蔵でいつでも高精度計量

分銅の内蔵により、精度管理は非常に簡単になりました。校正は、周囲の温度変化による「自動校正」、ワンタッチで内蔵分銅で行う校正、外部分銅で行う校正の中から適当な方法を選択可能。

風防に帯電防止用の導電製ガラス採用

帯電防止用として、金属蒸着した導電性ガラスを風防に採用。

広くて使い易いひょう量室

ひょう量室は、183（W）×165（D）×251（H）mmと大きく、容量20%アップ（GRシリーズとの比較）。背の高い容器も出し入れが容易。



Windowsにデータ直送 WinCT®

計量データをWindows に取り込める特製ソフトWinCTを標準添付。
これにより、データをExcelやWordなどに読みこんだり、テキストファイルに保存可能。
また、市販のUSBコンバータとHUBを用いて、複数の天びんデータを1台のパソコンに取り込むことも可能。
（OSはWindows95以降、PCとの接続ケーブルは別途必要です。）

データメモリ機能 特許出願中

最大200個の計量値（一定間隔での記憶も可）、最新50個の校正結果のいずれかを記憶でき、計量値はあとでデータ確認や一括出力が可能。（校正結果は一括出力のみ）

パーセントモード

基準となる質量を100%とした時に、計量値がどの程度の割合になるかを表示し、はかりこんだり、試料のバラつきをみる時に便利。

床下秤量

床下秤量により、磁気をおびたものの測定や比重測定も可能。（専用金具標準装備）

個数モード

微小な電子部品などの個数を数える作業も正確で簡単。

GLP・GMP・GCP・ISO対応出力

プリンターとの接続によりGLP・GMP・GCP・ISOで求められる、日付け、時刻、ID、校正及びチェック等の記録を残すことができ、日常の保守点検の記録管理が便利。

オートパワーオン

電源を投入するとON/OFFキイを押すことなしに計量モードに入ることができ、自動機への組込みに最適。

比重測定

比重測定キットAD-1653の使用により、固体及び液体の比重（密度）測定が可能。

RS-232C標準装備

RS-232C標準装備で、コンピューターとの双方向通信やマルチ・ファンクション・プリンタ（AD-8121B・別売）との接続が可能。


静電気の除去

イオン照射による除電器の使用で、乾燥した室内での粉体計量も安心。（AD-1683・別売。除電範囲は、電極より10cm～50cm）

リモートコントロール

離れた場所からの操作や表示値読取が可能。（AD-8922・別売。表示ON/OFF、校正、データ出力、最小表示切替、単位切替、リゼロの各操作可能）







GHシリーズ仕様

モデル		GH-202	GH-252	GH-120	GH-200	GH-300
ひょう量		220g / 51g	250g / 101g	120g	220g	320g
最大表示可能数		220.0084g / 51.00009g	250.0084g / 101.00009g	120.0084g	220.0084g	320.0084g
最小表示		0.1mg / 0.01mg		0.1mg		
直線性		±0.2mg / ±0.03mg	±0.2mg / ±0.10mg	±0.2mg		±0.3mg
再現性(標準偏差)		0.1mg / 0.02mg	0.1mg / 0.03mg	0.1mg		0.2mg
安定所要時間(FAST 設定時の代表値)		約3.5秒 / 約8秒		約3.5秒		
感度ドリフト(10℃~30℃、自動校正オフ時)		±2ppm/℃				
動作温湿度範囲		5℃~40℃、RH85%以下(結露しないこと)				
表示書き換え間隔		5回/秒、または10回/秒				
表示モード		g、mg、pcs(個数)、%(パーセント)、比重測定				
個数モード	計数可能最小単位質量	0.1mg				
	サンプル数	10、25、50または100個				
パーセントモード	100%登録最小質量	10.0mg				
	パーセント最小表示	0.01%、0.1%、1%(100%質量により自動切り替え)				
通信機能		RS-232C(標準装備)				
使用可能な外部校正分銅		200g 100g 50g 20g		100g 50g	200g 100g	300g 200g 100g
計量皿寸法		Φ90mm				
ひょう量室寸法		183(W)×165(D)×251(H)mm				
外形寸法		217(W)×442(D)×316(H)mm				
校正用分銅		モータードライブ式分銅内蔵				
電源		ACアダプタ、AC100V(+10%−15%)、50Hz/60Hz				
自重		約8.2kg				
標準付属品		データ通信ソフトウェアWinCT(CD-ROM)、ACアダプタ(TB109)、取扱説明書				
標準価格		¥260,000 (税込価格¥273,000)	¥280,000 (税込価格¥294,000)	¥179,000 (税込価格¥187,950)	¥199,000 (税込価格¥208,950)	¥249,000 (税込価格¥261,450)

別売品


GH-08	イーサネット・インターフェイス(WinCT-Plus付)	\40,000(税込価格\42,000)
AD-1651	バイブロスプーン	\25,000(税込価格\26,250)
AD-1653	比重測定キット	\50,000(税込価格\52,500)
AD-1682	充電式バッテリー・ユニット(約8時間)	\40,000(税込価格\42,000)
AD-1683	除電器(イオナイザー)	\54,000(税込価格\56,700)
AD-8121B	コンパクト・プリンタ	\65,000(税込価格\68,250)
AD-8920	外部表示器	\25,000(税込価格\26,250)
AD-8922	外部コントローラー	\36,000(税込価格\37,800)
AX-KO2466-200	RS-233Cケーブル(9P-9P)	\ 5,000(税込価格\ 5,250)
AX-SW128	フットスイッチ	\ 5,500(税込価格\ 5,775)
AX-T-314A-S	外部キイ入力プラグ	\ 3,000(税込価格\ 3,150)
AX-USB-9P	USBコンバータ・ケーブルセット	\10,000(税込価格\10,500)

※ フットスイッチをご使用になる場合には、お客様にて外部キイ入力プラグの接続が必要です。

イーサネット・インターフェイス(GH-08)と付属のソフトウェアWinCT-Plusにより、複数の天びん(GH)の計量データをLANを通じて、1台のパソコンに取り込むことが可能です。



イーサネットHUBとLANケーブルは、お客様にてご用意ください。



(mm)

A&D 株式会社エー・アンド・デイ

本 社:〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目23番14号
TEL.03-5391-6126(代) FAX.03-5391-6129

■札幌出張所 TEL.011-251-2753(代) FAX.011-251-2759
■仙台出張所 TEL.022-211-8051(代) FAX.022-211-8052
■東京営業課 TEL.03-5391-6128(直) FAX.03-5391-6129
■東京北営業所 TEL.048-592-3111(代) FAX.048-592-3117
■東京南営業所 TEL.045-476-5231(代) FAX.045-476-5232
■静岡出張所 TEL.0545-64-5735(代) FAX.0545-64-6595
■名古屋営業所 TEL.052-701-5681(代) FAX.052-701-5683
■大阪営業所 TEL.06-4805-1200(代) FAX.06-4805-1201
■広島営業所 TEL.082-233-0611(代) FAX.082-233-7058
■福岡営業所 TEL.092-441-6715(代) FAX.092-411-2815

http://www.aandd.co.jp

 安全上のご注意

● ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

※ 外観及び仕様は改良のため、お断りなく変更することがあります。

● 本カタログの内容は2006年6月現在のものです。

＊GH-ADJC-04PR3-06605